



---

Vozidlo	AUDI / A6 2.8 / 1996 / Limuzína se stupňovitou záďí
Země výroby	D
Zdvih. objem/Výkon	2.8 / 142 kW
Označení motoru	ACK
Klíč RB	AUD 493

---

Zatížení	: Bez zatížení
Palivová nádrž - míra naplnění	‰: 100
Sbíhavost (N, Neg = Rozbíhavost)	mm: 2+0,50/-1
Sbíhavost (N, Neg = Rozbíhavost)	stupňů: 0°15'±5'/-10'
Sbíhavost (N, Neg = Rozbíhavost)	stupňů - 1/100: 0,25±0,08/-0,17
Odklon	stupňů: 0°50'N±25'/-35'
Odklon	stupňů - 1/100: 0,83N±0,42/-0,58
Tolerance vlevo/vpravo	stupňů: 0°30'
Tolerance vlevo/vpravo	stupňů - 1/100: 0,50
Seřízení odklonu	: Lze seřizovat
Záklon	stupňů: 1°10'±40'
Záklon	stupňů - 1/100: 1,17±0,67
Tolerance vlevo/vpravo	stupňů: 1°
Tolerance vlevo/vpravo	stupňů - 1/100: 1
Seřízení záklonu	: Není seřiditelný
Diferenční úhel rejdu při 20° natočení	stupňů: 1°40'±30'
Diferenční úhel rejdu při 20° natočení	stupňů - 1/100: 1,67±0,50
Kola vzadu: Sbíhavost (N = rozbíhavost)	mm: 2±1
Kola vzadu: Sbíhavost (N = rozbíhavost)	stupňů: 0°5'±25'
Kola vzadu: Sbíhavost (N = rozbíhavost)	stupňů - 1/100: 0,08±0,42
Kola vzadu: Seřízení sbíhavosti	: Není seřiditelný
Kola vzadu: Odklon	stupňů: 0°50'N±30'
Kola vzadu: Odklon	stupňů - 1/100: 0,83N±0,50
Tolerance vlevo/vpravo	stupňů: 0°20'
Tolerance vlevo/vpravo	stupňů - 1/100: 0,33
Kola vzadu: Seřízení odklonu	: Není seřiditelný

